

ALCATEL
business phones

Temporis IP800



Ein erstklassiges IP-Telefon für VoIP-Service mit reichhaltigen Leistungsmerkmalen

- **Eine umfangreiche Interoperabilität** gewährleistet die nahtlose Integration mit den meisten IP-PBX und VoIP-Anbietern
- **Remote-Abfrage des Telefonbuchs**, um die Integration mit dem Kommunikationssystem Ihrer Firma zu verbessern
- **Eine hochgradig anpassbare Benutzerschnittstelle** mit reichhaltigen Leistungsfeatures und erweiterten Serviceleistungen für das tägliche Geschäft
- **Business-orientierte Add-ons zur Erweiterung der Telefonmerkmale:** integrierter Headset-Anschluss und eine spezielle Headset-Taste sowie die Möglichkeit, Erweiterungsmodule zu installieren
- **Verbesserte Sicherheitsmerkmale mit VPN Client**, Sprachverschlüsselung und sicherer Provisionierung

ADVANCED

-  High-Definition-Tonqualität
-  Großes grafisches Display
-  6 SIP-Konten



Referenz
3 700 60 140 1936

Die wichtigsten Leistungsmerkmale

- Rückbeleuchtetes grafisches 320x160 LCD mit 4 Grauskalen
- 6 SIP-Konten
- Stromversorgung über Ethernet
- Freisprechen in Full-Duplex-Qualität
- RJ9 Headset-Anschluss* und Headset-Taste
- Anrufliste: 100 Einträge (erhalten, gewählt, verpasst, weitergeleitet)
- Telefonbuch: lokal (300 Einträge), Remote (LDAP, XML)**, Blacklist
- Anzeige der Anrufer-ID (Name und Telefonnummer)
- Standardmäßig mehr als 11 Sprachen (anpassbar)

Funktionen

- Mehrfachgespräche (bis zu 20)
- Kurzwahltafeln
- Alarmanzeigen (eingehender Anruf, verpasste Anrufe, MWI, nicht in Betrieb)
- Stumm, Halten, Umlegen, Rufweiterleitung, Rufumleitung, Redial, Dreierkonferenz
- Wählen bei aufgelegtem Hörer
- 8 Melodien, hochladbare .wav - Klingeltöne
- Funktion „Bitte nicht stören“
- Tastaturverriegelung
- Automatische Beantwortung, automatischer Rückruf, Rückruf des letzten Anrufers
- Einstellbare Lautstärke (Lautsprecher, Handset, Headset und Klingeltöne)
- Dialplans, Notrufnummern, Hotline-Nummern
- Anonymer Anruf, ACR
- Systemlogo oder kundenspezifisches Logo
- SMS
- XML Browser
- Push XML
- Hot Desking
- Unterstützt das Erweiterungsmodul IP M8

IP PBX Integration

- Netzwerkkonferenz
- BLF, BLA, DND&CF Synchronisierung
- Intercom, Paging, Wartemusik
- Pickup, Call Park
- Anrufaufzeichnung, Call Completion
- Verschiedene Klingeltöne für Anrufer

Tastatur

- 4 programmierbare Softkeys
- 6 Leitungstasten
- 4-Wege-Navigationstaste
- 10 zusätzliche Zweifarb-Speichertasten für mehrfache Funktionszuweisung
- Insg. 30 programmierbare Tasten
- Tasten für Lautstärkeinstellung, Abbrechen, Stumm, Umlegen und Headset
- 3 rückbeleuchtete Tasten: Voice Mail, Freisprechen und Headset

Schnittstellen

- 2 Autosensing RJ-45 10/100Mbps (eine für das LAN, eine für den PC)
- 1 RJ-9 Handset-Anschluss
- 1 RJ-9 Headset-Anschluss
- 1 RJ-12 Anschluss für das Erweiterungsmodul
- 5V Gleichstrom Netzkabelanschluss

*Das Headset gehört nicht zum Lieferumfang

**Sofern der Dienst vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellt wird

Technische Spezifikationen

VoIP-Protokoll:

- SIPv2 (RFC3261), SIPv1

Sprach-Features:

- G722, G711A, G711u, G726, G723.1, G729ab
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Full-Duplex-Lautsprecher mit AEC

Netzwerk-Features:

- IPv6
- DHCP/Statisch/PPPoE
- DNS Server, redundanter Server-Support
- STUN
- MFV: In-band, RFC2833, SIP Info
- Brücken/Router-Modus für den PC-Anschluss (mit DHCP-Server)
- 802.1x, LLDP
- QoS 802.1p/Q, ToS/DSCP

Sicherheitsfeatures:

- TLS, SRTP
- HTTPS mit beidseitiger Authentifizierung des Zertifikats
- AES-verschlüsselte Config-Datei
- 3 Berechtigungsstufen (User, VAR, Admin)
- Open VPN Client

Konfiguration und Management

Zuweisung der IP-Adresse:

- DHCP, statisches IP, PPPoE

Konfigurationssupport:

- Anzeige an der Tastatur/am LCD
- Web-Browser-Management (Admin/VAR/User), HTTP/HTTPS
- Autoprovisionierung mit HTTP/HTTPS/TFTP/FTP
- Autoprovisionierung mit PnP
- SNMP v1/2
- TR069
- Zero-Touch-Konfiguration
- Anpassbare Werkseinstellungen
- PCAP Tracing, Syslog
- Action URL, aktiver URI

Technische Daten und Umweltbedingungen

Aufstellung:

- Einstellbarer Tischständer

Stromversorgung über Ethernet:

- 802.3af, Klasse 2

Netzeitel:

- AC100-240V Eingangsleistung, 5V Gleichstrom/1,2A Ausgangsleistung (nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat bestellt werden)

Leistungsaufnahme:

- 1,4 - 2,6 W

Betriebstemperatur:

- 0° bis 40°C

Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb:

- Max. 95 % nicht kondensierend

Lagerungstemperatur:

- Max. 60°C